

CONTADOR DE AGUA MAGNETICO DE PEQUEÑO CALIBRE



T^a
30°C

Esfera orientable
de 360°

AGUA FRIA (S110) No incluido el precio de los racores

Código	Calibre contador	Rosca contador	Caudal nominal	Longitud	P.V.P. Euros
03LCONC08550	15mm	3/4"-3/4"	2,5 m ³ /h	115mm	26,50
03LCONC08540	13mm	3/4"-7/8"	2,5 m ³ /h	115mm	26,50
03LCONC08560	13mm	1"-1"	4,0 m ³ /h	130mm	30,00

AGUA CALIENTE (S110) No se incluyó el precio de racores

Código	Calibre contador	Rosca contador	Caudal nominal	Longitud	P.V.P. Euros
03LCONC08590	15mm	3/4"-3/4"	2,5 m ³ /h	115mm	29,00

RACORES salida 2 piezas



Modelo	Racor	Contador	Euros
C32105	3/4" a 1/2"	15mm	4,00
C32100	3/4"+7/8" a 1/2"	13mm	4,25
C32110	1" a 3/4"	20mm	6,35

Contador de chorro único adecuado para la medición del agua domiciliaria.
Contador preparado para medir caudales nominales de entre 2,5 y 4 m³/h, con una precisión R80 para instalación en horizontal..

CONTADOR DE AGUA DE MEDIO CALIBRE



AGUA FRIA (M120) No se incluye el precio de los racores

Ref.	Calibre contador	Rosca contador	Caudal nominal	Longitud	P.V.P. Euros
C29305	25mm	1 1/4"	6,3 m ³ /h	260mm	105,00
C29310	30mm	1 1/2"	10,0 m ³ /h	260mm	125,00
C29315	40mm	2"	16,0 m ³ /h	300mm	185,00

RACORES salida 2 piezas



Modelo	Racor	Contador	Euros
C32120	1 1/4" a 1"	25mm	14,00
C32130	1 1/2" a 1/4"	30mm	19,00
C32135	2" a 1 1/2"	40mm	28,00

El contador M120 pertenece a la familia de contadores de chorro múltiple.
Perfecto para la medición de agua en caudales medianos.

Contadores Woltman para grandes caudales



Pre-equipado
para emitir en su
versión estándar

AGUA FRIA (CWST)

Ref.	DN mm	Qn m ³ /h	PN	Long. mm	T ^a °C	P.V.P. Euros
CWST050	50	15	16	200	30	CONSULTAR
CWST065	65	25	16	200	30	
CWST080	80	40	16	225	30	
CWST100	100	60	16	250	30	
CWST150	150	150	16	300	30	
CWST200	200	250	16	350	30	

- Amplia gama de medición
- Inserto de medición desmontable
- Pérdida de carga reducida
- Descarga hidráulica del soporte para una estabilidad de medición duradera
- Posibilidad de montaje posterior de emisores de impulsos activos y pasivos

- Cubierta protectora metálica de serie, opcional de plástico
- Relojería encapsulada al vacío, protegida de la condensación
- La relojería de esfera seca con grandes rodillos facilita la lectura
- Para agua fría de hasta 30 °C con seguridad hasta los 50 °C
- Para posiciones de montaje horizontales, verticales e inclinadas
- Versión de alta presión PN 25/40 previa solicitud

Armarios para contadores CON VISOR



IMAGUA

Medida 50x30x13cm Euros **20,00**

Armarios para contadores SIN VISOR



Medida	Referencia	PVP
50X35x20cm	0099	19,58
60X35x20cm	00100	27,19

