

FILTROS CARTUCHO



FILTRO DOMESTICO PARA LIQUIDOS CON PREFILTRACION CENTRIFUGA

FILTRO INDUSTRIAL PARA LIQUIDOS CON PREFILTRACION CENTRIFUGA



La hélice centrífuga CINTROPUR transforma el flujo de agua en un movimiento centrífugo, precipitando las partículas pesadas al fondo del vaso.

PRINCIPIO DE BASE

Protección de las instalaciones sanitarias domésticas, colectivas y agrícolas, para la filtración de las partículas sólidas (tierra, arena, óxido,...) en suspensión en el agua.

VENTAJAS

Caudal elevado, baja pérdida de carga, prefiltración centrífuga con efecto iclónico, purga inferior rápida y fácil, sistema exclusivo, ecológico y económico de la tela filtrante, control visual de la tela filtrante (vaso transparente).

TIPO DE FILTRO	NW25	NW32	NW500	NW650	NW800
Diám.	1"	1 1/4"	2"	2 1/2"	3"
Caudal m ³ /h	5.5	6.5	18	25	32
Presión máx.trabajo (bar)	16	16	16	16	16
Tela filtrante	25µ	25µ	25µ	25µ	25µ
Superficie filtración	450cm ²	840cm ²	1288cm ²	1288cm ²	1288cm ²
alto-ancho (mm)	230-310	230-495	710-363	710-304	710-313
P.V.P.	88,00	120,00	456,00	475,00	510,00



miniplus FF06 FILTRO LAVABLE

Honeywell

Código	Medida	P.V.P.
FF0612	1/2"	63,00
FF0634	3/4"	69,00
FF061	1"	81,00

Cartucho inoxidable: Malla 100 um
Temperatura máx.: 40°C
Presión máxima: 16 bar

El filtro lavable Miniplus garantiza suministro constante de agua filtrada.

- La suciedad acumulada en el vaso del filtro puede ser fácilmente eliminada con un simple giro de la llave de purga.
- Su compacto diseño permite instalarlo en espacios reducidos.



F76S

FILTRO DE LAVADO A CONTRACORRIENTE

Honeywell

Código	Medida	P.V.P.
F76S114	1 1/4"	514,00
F76S112	1 1/2"	750,00
F76S2	2"	845,00

Cartucho inoxidable: Malla 100 um
Temperatura máx.: 40°C
Presión máxima: 16 bar

El filtro fcon lavado a contracorriente F76S garantiza un suministro constante de agua filtrada.

- Su malla filtrante impide el paso de partículas, como restos de óxido, cáñamo o arenilla.
- Cartucho con rotor externo que permite limpieza simultánea de la parte superior e inferior del filtro, es posible la comprobación visual.
- Suministro de agua filtrada incluso durante el proceso de lavado a contracorriente
- Sistema patentado de lavado a contracorriente - limpia rápida y eficazmente el filtro con un gasto de agua mínimo

CARCASA PORTAFILTROS



Medida	1" - 3 PIEZAS
Modelo	SENIOR
Referencia	442000004
Euros	25,50



Medida	1/2" - 3 PIEZAS
Modelo	MIGNON
Referencia	442000007
Euros	13,75



FILTROS PARA IMPUREZAS



Filtro polipropileno con cristales.	
Modelo	HA-10 SX
Referencia	52CFHA1
Micras	20
Alto	250mm
Diametro	72mm
Euros	18,25



Filtro polipropileno bobinado.

Desechable	
Modelo	FA-10 SX
Referencia	52CFFA1
Micras	25
Alto	250mm
Diametro	70mm
Euros	5,85



Filtro polipropileno y poliéster.

Lavable	
Modelo	RL-10 SX
Referencia	52CFRL1
Micras	50
Alto	250mm
Diametro	70mm
Euros	12,50