

Calentadores a gas



Iono Select i D

Calentador a gas electrónico con pila

Diseñado para instalaciones con poco espacio pero que requieren elevadas prestaciones. Incluye el eficiente sistema de encendido electrónico por pilas Smart Ignition System y un Display LCD para visualizar la temperatura en todo momento.

- Intercambiador que proporciona una mayor protección y resistencia
- Tecnología de encendido electrónico "Smart Ignition System"
- Selectores de potencia y de temperatura. Ideal para modular un amplio rango de demandas
- Sistema de llama no permanente: la pila sólo trabaja unos segundos obteniendo importantes ahorros energéticos
- Dispositivo de protección contra sobrecalentamiento del intercambiador



Profundidad
24,5cm



	Modelo	Referencia	Alto	Ancho	P.V.P.
Gas natural	Iono Select i D 11L GN	298004	59,2cm	31,4cm	275
Butano/propano	Iono Select i D 11L GLP	298005	59,2cm	31,4cm	275

SERIE ELLITE

Top Sealed

Calentador de gas estanco

DURABILIDAD

Intercambiador que proporciona una mayor protección y capacidad de resistencia

AHORRO ENERGÉTICO

- Encendido electrónico a red eléctrica por ionización de la llama permitiendo un importante ahorro energético.
- Selector de temperatura que permite elegir la temperatura del agua (desde 37° a 60°, grado a grado)
- Regulación electrónica que permite un control preciso de la temperatura

GARANTÍA · 2 años de Garantía Total



Profundidad
23,6cm



	Modelo	Referencia	Alto	Ancho	P.V.P.
Gas natural	Top Sealed 11 RS ID E GN	299004	61,7cm	30,4cm	660
Butano/propano	Top Sealed 11 RS ID E GLP	299005	61,7cm	30,4cm	660

Calentadores a gas



Tiro Natural - Llama piloto - Encendido pizoeléctrico - Modulante y Potencia

MiniMaxx WR 2KB

ENCENDIDO POR BATERIA

El piloto se enciende sólo cuando se usa el agua caliente, lo que representa un ahorro de 9 a 10 bombonas de gas butano por año. En el caso del gas natural, este ahorro ronda los 120 metros cúbicos por año.



Profundidad de 22 cm



11 litros

	Modelo	Referencia	Alto	Ancho	P.V.P.
INTERIOR butano/propano	miniMAXX WR11 2KB	7701431942	58cm	31cm	410
INTERIOR gas natural	miniMAXX WR11 2KB	7701331015	58cm	31cm	410
EXTERIOR butano/propano	miniMAXX WR11 2KB	7701431943	58cm	31cm	420



Interruptor de encendido y apagado del aparato. Este botón ON/OFF tiene también un indicador rojo que se encenderá en caso de que el aparato tenga un nivel de batería bajo.

Indicador de encendido que se ilumina y que delata la presencia de llama en el quemador.

Tiro Forzado - Ventilador integrado - Modulante y Potencia Variable

MiniMaxx WRD 2KME

ENCENDIDO ELECTRONICO

Siempre que existan dificultades con la salida de gases, la solución ideal es la instalación de un calentador de tiro forzado con ventilador integrado, que garantiza la total evacuación de los gases quemado al exterior.



11 litros

	Modelo	Referencia	Alto	Ancho	P.V.P.
Butano/propano	miniMAXX WRD11 2KME	7701431596	58cm	31cm	488
Gas natural	miniMAXX WRD11 2KME	7701331691	58cm	31cm	488

